



S-OIL SEVEN 4T SCOOTER

FULLY SYNTHETIC 4-STROKE MOTORCYCLE ENGINE OIL

Mô tả sản phẩm

S-OIL 7 4T SCOOTER là dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong xe máy 4 thì hiệu suất cao. Chỉ số độ nhớt và độ tinh khiết cao của nó cung cấp độ ổn định oxy hóa tuyệt vời và độ sạch của động cơ. Và tài sản ma sát thấp của nó là thích hợp cho xe máy như xe tay ga và xe gắn máy.

Các ứng dụng

- Dành cho động cơ xe máy 4 thì hiện đại như xe tay ga và xe gắn máy
- Không được khuyến nghị sử dụng trong ứng dụng ly hợp ướt
- Thích nghi với hộp số bôi trơn và các khớp ly hợp khô như công nghệ CVT
- Thích hợp cho xe đạp với API SN (và bên dưới) và đặc điểm kỹ thuật của JASO MB được khuyến nghị

Các tính năng và lợi ích

- Dầu gốc tổng hợp * giúp duy trì các điều kiện ban đầu nhờ dầu nhớt độ ổn định tốt và chỉ số độ nhớt cao
*) S-OIL sản xuất dầu gốc API nhóm III chất lượng cao mang tên "ULTRA-S" và cung cấp cho toàn cầu.
- Chất lượng tốt của Ultra-S mang lại tuổi thọ động cơ dài và chi phí bảo trì thấp (nhưng phải tuân thủ các khoảng thời gian thay dầu được đề xuất của nhà sản xuất)
- Bôi trơn các bộ phận và bảo vệ động cơ tuyệt vời trong mọi tình trạng bao gồm giao thông đô thị hoặc nông thôn hàng ngày bình thường (các điều kiện đi lại trong chuyến đi dài, đi lại ngắn và dừng lại).
- Hệ số ma sát thấp hơn được chứng minh bằng phép thử ma sát chính thức (SAE No.2) cho hiệu suất và nhiên liệu truyền dẫn tốt

Cấp độ hiệu suất

- API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) : API SN
- JASO (JAPANESE AUTOMOTIVE STANDARDS ORGANIZATION) : JASO MB

Thuộc tính tiêu biểu

Test Items	Phương pháp	Đvt	10W-30	10W-40
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.8520	0.8519
Độ nhớt	40°C	ASTM D445	64.7	90.6
	100°C	ASTM D445	10.4	14.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	148	159
Điểm chớp cháy	ASTM D92	°C	248	244
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-34	-34

S-OIL SEVEN 4T SCOOTER
2015.2.12.

