



S-OIL SEVEN PAO 0W40

100% PAO(Poly Alpha Olefin) GASOLINE AND DIESEL ENGINE OIL

Mô tả sản phẩm

S-OIL SEVEN PAO 0W40 được sản xuất bởi 100% PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị sau các thiết bị xử lý như EGR, DPF. Nó cung cấp sự ổn định rất tốt, dễ dàng khởi động trong điều kiện lạnh và bảo vệ động cơ hoàn toàn.

Các ứng dụng

- Tất cả các xe có động cơ xăng, diesel ô tô hoặc LPG
- Xe có DOHC, tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác
- Xe diesel được trang bị các thiết bị sau xử lý bao gồm EGR, DPF

Các tính năng và lợi ích tiềm năng

- Dầu gốc PAO cung cấp tính lưu động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời, ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt
- Dầu động cơ với hàm lượng phốt pho, lưu huỳnh, tro lưu huỳnh thấp này sẽ kéo dài tuổi thọ cho động cơ, giảm khí thải sau khi xử lý các thiết bị bao gồm bộ lọc hạt diesel
- Khả năng chống sự cố trong điều kiện vận hành nóng đảm bảo bảo vệ động cơ hoàn toàn trong điều kiện khắc nghiệt
- Đặc tính lưu động cao trong điều kiện cực lạnh và dễ dàng khởi động.
- S-OIL 7 PAO, tính năng làm sạch tuyệt vời và ổn định giúp giảm và loại bỏ bụi bẩn và cặn tích tụ

Cấp hiệu suất

- ACEA : C3
- API : API SN/CF
- Mercedes-Benz : MB 229.51 / 229.31
- BMW : BMW Long Life-04
- Volkswagen : VW 502.00/505.00

Thuộc tính tiêu biểu

Chỉ tiêu	PP thử	Unit	Chỉ số
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.844
Chỉ số độ nhớt 40°C	ASTM D445	cSt	79.7
100°C	ASTM D445	cSt	14.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	182
Điểm chớp cháy	ASTM D92	°C	246
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-42.5

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN PAO 0W40
2017.11.21.



This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk. A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.