



S-OIL dragon CJ-4/SL

MULTI GRADE **SYNTHETIC** DIESEL ENGINE OIL

Mô tả sản phẩm

S-OIL DRAGON CJ-4 / SL được chế tạo bằng công nghệ tổng hợp, phù hợp với tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp, trong dịch vụ trên đường cao tốc và ngoài đường cao tốc. Và khuyến nghị cho các phương tiện được trang bị các thiết bị xử lý sau bao gồm bộ lọc hạt diesel (DPF).

Các ứng dụng

- Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
- Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.
- Đặc biệt là xe diesel với động cơ châu Âu dưới áp suất và nhiệt độ cao.
- Đặc biệt phù hợp với EURO IV, V, VI cho các động cơ thể hệ cũ được trang bị các thiết bị xử lý sau bao gồm DPF, EGR và SCR.

Tính năng sản phẩm

- Dầu động cơ SAPS (Sulfated Ash, phosphorus, sulfur) thấp này đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho thiết bị bao gồm bộ lọc hạt diesel.
- Công nghệ tổng hợp giúp tăng cường bảo vệ động cơ và tuổi thọ dầu động cơ nhờ tính ổn định và độ sạch cao
- Hệ thống tẩy rửa tuyệt vời giúp giữ cho piston và các bộ phận động cơ khác sạch sẽ, làm tuổi thọ động cơ kéo dài.
- Khả năng chống sự cố nhiệt tốt đảm bảo bảo vệ động cơ trong điều kiện khắc nghiệt của động cơ hiện nay.
- Trong điều kiện lạnh, tính lưu động tốt giúp động cơ dễ dàng khởi động và ngăn ngừa thiệt hại hao mòn trong giai đoạn ban đầu.

Cấp hiệu suất

- API : API CJ-4/SL

Thuộc tính tiêu biểu

Các chỉ tiêu	Phương pháp thử	Unit	10W-40	15W-40
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.8644	0.8716
Độ nhớt ở	ASTM D445	40°C	104.4	108.2
		100°C	15.41	14.84
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	156	142
Điểm chớp cháy	ASTM D92	°C	224	232
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	L-40	L-40

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL DRAGON CJ-4/SL
2016.12.13.



Chất bôi trơn này được sử dụng theo khuyến nghị và cho ứng dụng được thiết kế không có bất kỳ rủi ro cụ thể nào. Một bảng dữ liệu an toàn vật liệu có thể đạt được thông qua cổ vấn thương mại của bạn.