



S-OIL SEVEN GOLD FE 5W30

DẦU ĐỘNG CƠ MÁY XĂNG VÀ MÁY DẦU TỔNG HỢP HOÀN TOÀN

Mô tả sản phẩm

S-OIL 7 GOLD FE được thiết kế để cải thiện nền kinh tế nhiên liệu và góp phần giảm phát thải CO2 thông qua tính nhớt và ma sát thấp. Và điều này đảm bảo tuổi thọ dầu dài nhờ dầu gốc tổng hợp rất tinh khiết. Điều này phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với các loại xăng và dầu diesel yêu cầu ACEA A5 / B5, A1 / B1

Các ứng dụng

- Xe ô tô chở khách với xăng và dầu diesel, nơi yêu cầu cấp độ kỹ thuật của ACEA A5 / B5, A1 / B1, API SN
- Phù hợp với các loại xe có DOHC, Turbocharger, Hệ thống phun trực tiếp, Bộ chuyển đổi xúc tác

Đặc tính

- Cải thiện hiệu suất nhiên liệu bằng cách giảm thiểu ma sát
- Lưu lượng dầu nhanh trong điều kiện lạnh đảm bảo khởi động dễ dàng, khả năng lái tốt và giảm tiêu thụ nhiên liệu trong khi khởi động động cơ
- Chỉ số độ nhớt cao đảm bảo đủ độ bền màng dầu ở điều kiện vận hành nóng
- Sự oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời giúp giảm sự hình thành bùn và đảm bảo tuổi thọ dầu dài
- Hiệu suất bảo vệ tuyệt vời với công nghệ phụ gia tối ưu

Tiêu chuẩn

- ACEA : A5/B5, A1/B1
- API : API SL/CF
- Ford : Ford 913C/D
- Renault : RN0700

Thuộc tính tiêu biểu

Thuộc tính	Phương pháp	Đơn vị	5W-30
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.856
Độ nhớt ở	ASTM D445	cSt	58.2
	ASTM D445	cSt	10.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	159
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	L-40