



# S-OIL SEVEN GOLD

**DẦU ĐỘNG CƠ MÁY XĂNG VÀ MÁY DẦU TỔNG HỢP HOÀN TOÀN**

## Mô tả sản phẩm

S-OIL 7 GOLD được làm bằng dầu gốc tổng hợp 100%, được sử dụng trong xe khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG. Đây là công thức để đáp ứng nhu cầu dầu động cơ của các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, BMW và Benz.

## Các ứng dụng

- Xe khách với động cơ xăng và diesel
- Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác
- Xe diesel được trang bị các thiết bị xử lý sau bao gồm EGR, DPF

## Các đặc tính

- Dầu động cơ SAPS (Sulfated Ash, photpho, lưu huỳnh) thấp này đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho thiết bị xử lý khí thải bao gồm cả bộ lọc hạt diesel.
- Lưu lượng dầu nhanh trong điều kiện lạnh đảm bảo khởi động dễ dàng và khả năng lái xe tốt
- Chỉ số độ nhớt cao đảm bảo đủ độ bền màng dầu ở điều kiện vận hành nóng
- Với thuộc tính làm sạch tuyệt vời, S-OIL 7 GOLD giúp loại bỏ bụi bẩn và cặn bã
- Cải thiện hiệu quả nhiên liệu bằng cách giảm thiểu ma sát

## Tiêu chuẩn

- ACEA : C3-16
- API : API SN/CF
- Mercedes-Benz : MB 229.51/229.52
- BMW : BMW Long Life-04
- Volkswagen : VW 502.00/505.00/505.01

## Thuộc tính tiêu biểu

Thuộc tính	Phương pháp	Đơn vị	5W-30	5W-40
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.853	0.852
Độ nhớt ở	ASTM D445	40°C	67.99	79.16
		100°C	11.86	13.58
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	172	176
Điểm chớp cháy	ASTM D92	°C	236	236
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-36	-39

**CÔNG TY CỔ PHẦN HSQ VIỆT NAM**  
Số 40TT2, Khu nhà ở Thạch Bàn, Phường  
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

S-OIL SEVEN GOLD

