



# S-OIL SEVEN PAO A3/B4 0W40

## DẦU MÁY XĂNG VÀ MÁY DẦU PAO(Poly Alpha Olefin)

### Mô tả sản phẩm

S-OIL 7 PAO A3/B4 0W-40 được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG lắp các thiết bị xử lý như EGR, DPF. Nó cung cấp sự ổn định cao, dễ dàng khởi động trong điều kiện lạnh và bảo vệ động cơ hoàn toàn

### Các ứng dụng

- Tất cả các phương tiện có động cơ xăng, diesel hoặc LPG
- Nhất là các phương tiện trong điều kiện giao thông phải đi - dừng liên tục hiện nay.
- Xe có DOHC, tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác

### Đặc tính

- Dầu gốc PAO cung cấp tính lưu động cao ở nhiệt độ thấp, ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt
- Lưu lượng dầu nhanh trong điều kiện lạnh đảm bảo dễ dàng khởi động và khả năng lái xe tốt
- Chỉ số độ nhớt cao đảm bảo đủ độ bền màng dầu ở điều kiện vận hành nóng
- Hệ thống tẩy rửa tuyệt vời giúp loại bỏ bụi bẩn và cặn lắng, đảm bảo tuổi thọ dầu và động cơ lâu dài.
- Khả năng chống sự cố trong điều kiện vận hành nóng, bảo vệ động cơ hoàn toàn trong điều kiện khắc nghiệt.

### Tiêu chuẩn

- ACEA : A3/B4
- API : API SN
- Mercedes-Benz : MB 229.3
- BMW : BMW Long Life-01
- Volkswagen : VW 501.01/502.00/505.00
- GM : GM-LL-B-025

### Thuộc tính tiêu biểu

Thuộc tính	Phương pháp	Đơn vị	0W40
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.851
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	cSt	77.6
100°C	ASTM D445	cSt	13.7
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	182
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	L-40