



S-OIL SEVEN PAO 5W30

DẦU MÁY XĂNG VÀ MÁY DẦU TỔNG HỢP HOÀN TOÀN

Mô tả sản phẩm

S-OIL 7 PAO 5W-30 được sản xuất bằng dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn 100%, với PAO (Poly Alpha Olefin) được áp dụng cho xe ô tô chở khách có động cơ xăng, diesel và LPG lắp các thiết bị xử lý như EGR, DPF. Nó cung cấp sự ổn định rất tốt, dễ dàng khởi động trong điều kiện lạnh và hoàn toàn bảo vệ động cơ

Các ứng dụng

- Tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng
- Xe có DOHC, tăng áp, GDI
- Xe được trang bị động cơ xăng được khuyến cáo sử dụng dầu động cơ API SN, ILSAG GF-5

Các đặc tính

- Dầu gốc PAO cung cấp tính lưu động cao ở nhiệt độ thấp, ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt.
- Dầu động cơ thấp SAP (Sulfated Ash, Phospho, Sulfur) này đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho các thiết bị xử lý bao gồm DPF.
- Khả năng chống sự cố trong điều kiện vận hành nóng, bảo vệ động cơ hoàn toàn trong điều kiện khắc nghiệt.
- Đặc tính lưu động cao trong điều kiện cực lạnh và dễ dàng khởi động.
- Các đặc tính làm sạch tuyệt vời và ổn định của S-OIL 7 PAO 5W30 giúp giảm và loại bỏ bụi bẩn và cặn tích tụ.

Tiêu chuẩn

- ACEA : C3
- API : API SN/CF
- Mercedes-Benz : MB 229.51 / 229.31
- BMW : BMW Long Life-04
- Volkswagen : VW 502.00/505.00

Thuộc tính tiêu biểu

Thuộc tính	Phương pháp	Đơn vị	5W-30
Trọng lượng riêng	ASTM D1298	-	0.85117
Màu sắc	ASTM D1500	-	L2.5
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	cSt	70.8
100°C	ASTM D445	cSt	12.1
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	169
Điểm chớp cháy	ASTM D92	°C	236
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-39.0